

MAT BRONZE PET

Design
Kleur Mat



Met de Mat Bronze folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval waardoor er een subtiel omgevingslicht ontstaat.

Certificeringen



Garantie

5 jaar



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

152cm

Samenstelling

1. Mat polyester met gesatineerd oppervlak
2. Hechtlijm
3. Optisch hoogwaardig polyester
4. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	36%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	11%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	11%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	39%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	36%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	13%
Absorptie Van Zonne-Energie	37%
Transmissie Van Zonne-Energie	50%
Vermindering Reflectie	59%
G-Waarde	0.71
U-Waarde	5.62
Schaduwcoëfficiënt	0.7
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	60µ
Kleur Van Buitenaf	BRONS

Installatieadvies

Verticale installatie op standaard glas oppervlak*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	!
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	!
Getint Dubbel Glas	✗
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	!
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend **